



Bilden till vänster visar: Steady Stand 500, en låg modell, placerad under pressbordet. 3-wheel adapter säkerställer stabilitet på ojämna underlag. Transportör, ränna och kontrollbox är monterade direkt på stativet.

Steady Stand

Golvstativ för transportör är framtaget för flexibel förflyttning av komplett transportörsenhet mellan olika tillverkningsmaskiner. Stativet är antingen försett med maskinfötter eller bromsade hjul.

Material (laserskuret)	5 mm höghållfast stål
Yta	grålackerat
Max belastning	100 kg
Hjuldiameter	125 mm
Kullagrade hjul med fotmanövrerad broms	3/4 st polyurethanhjul
Integrerad truckfot	4 st polyurethan maskinfötter
Dimensioner med hjul (LxBxH)	700x500x(anpassad höjd max.1300 mm)
Dimensioner med truckfot (LxBxH)	700x680x(anpassad höjd max.1300 mm)
Vikt	110 kg

Postadress/Address:

Conveyor 22 AB
Grännumsvägen 390
293 93 Olofström, Sweden

Telefon/Phone:

+46 (0)454-432 21

E-mail:

kontakt@conveyor22.se

Internet:

www.conveyor22.se

Org nr/VAT no:

556881-0393
SE556881039301