Conveyor 22®
Clean Electrical Engineering

Made in Sweden

Black Line 141

Patenterad elektrisk linjär transportör med intelligent och underhållfri teknik. Tillverkad i höghållfast stål och eloxerad aluminium. Lämplig för de flesta tillverkningsindustrier. En minskning av matningshastighet resulterar i en ökning av max transporterad och fast-skruvad vikt. Transportören levereras som komplett enhet inklusive kontrollbox.

Max transporterad vikt (vid högsta matningshastighet)	20 kg
Max fastskruvad vikt (vid högsta matningshastighet)	8 kg
Slaglängd	20 mm
Matningshastighet (mekaniskt justerbar)	4-8 m/min
Inbyggt varningssystem (rörelsesensor)	M12 kontakt
Start/Stopp kan styras från PLC	M12 kontakt
Motor- och överbelastningskydd	inbyggt
Ljudnivå	60 dB(A)
Energiförbrukning	0,07 kW
Elanslutning	110-230 VAC, 50-60 Hz eller 24 VDC
Skyddsklass	IP62
Dimensioner (LxBxH)	305x128x47 mm
Vikt	3,7 kg

RoHS Compliant

Postadress/Address:
Conveyor 22 AB
Gränumsvägen 390
293 93 Olofström, Sweden

Telefon/Phone:
+46 (0)454-432 21

E-mail:
kontakt@conveyor22.se

Internet:
www.conveyor22.se

Org nr/VAT no:
556881-0393
SE556881039301

© Conveyor 22 AB 2019-02